ES' PASS ECLAT

EMULSION METALLISEE



■ DEFINITION/UTILISATION

Fini métallique tout acrylique pour tous les types de sols (thermoplastiques, PVC, marbres, terrazzo, pierres naturelles).
ES' PASS ECLAT est un nouveau concept d'émulsion fabriqué selon un procédé unique. Il donne une résistance exceptionnelle aux marques noires et à l'usure. Il offre aussi une résistance durable aux détergents et dure longtemps. Principalement conçu d'un enchaînement polymérique contenant de l'acrylique et des groupements méthacryliques, il assure une apparence sans pareil, propre et brillante et le demeure, malgré les lavages répétés ou l'usure habituelle. Aucun autre fini ne demeure aussi brillant si longtemps, repoussant l'eau, la graisse, l'huile, la saleté, le sel, etc.

■ CARACTERISTIQUES

pH	: 9,0 ±± 0,5
Aspect	: liquide blanc laiteux
Densité	: 1,015 ±± 0,010
Anti dérapant	: Normes ASTM D 2047-69
Temps de séchage	: 30 mn par couche
Consommation	: 1 L / 60-70 m²²
Composition	: Tout acrylique, ne contient pas de styrène.

■ MODE D'EMPLOI

Décaper les anciennes couches d'émul-sions à l'aide d'un décapant de la gamme **ES' PASS**. Bien laisser sécher le sol. Appliquer 1 ou 2 couches du bouche-pores **ES' PASS CLEANER** si le sol est poreux. Appliquer 2 ou 3 couches de l'émulsion **ES' PASS ECLAT** à l'aide d'un mop ou d'un applicateur.

Bien laisser sécher avant de permettre la circulation.

Entretien :
Pour renforcer la brillance et la résistance, lustrer l'émulsion **ES' PASS ECLAT** à l'aide d'une monobrosse basse ou très haute vitesse munie d'un disque approprié et du produit **ES' PASS SPRAY**.
Laver régulièrement le sol avec le détergent neutre **ES' PASS NET PIN ou FRUITE.**
Pour retarder les opérations de décapage et rénover l'émulsion **ES' PASS ECLAT**, utiliser le **ES' PASS RENOV'SOL**.

■ PRECAUTIONS

Craint le gel.
Ne pas remettre du produit utilisé dans le bidon.
Réservé à usage professionnel.

■ SECURITE/LEGISLATION

Formule déposée au Centre anti-poisons de Paris (Hôpital Fernand Widal)
Tél. 01 40 05 48 48

■ CONDITIONNEMENT

4 X 5 L

Mai 2002